

Kibi Scada Funk IO Modul LT-2

Der LT-2 (Alarmgeber) dient der Alarmierung bei Störungen von Küchen- und Kältegeräten. Im Fehlerfall kann ein potenzialfreier Ausgang aktiviert werden, um externe Alarmanlagen zu informieren und sofortige Maßnahmen zu veranlassen.



Technische Daten:

- Spannungseingang 7~ 24V DC.
- 2 x potenzialfreie Ausgänge (5A@250VAC / 30VDC)
- 2 x digitale Ausgänge

Das Gerät verfügt zudem über 2 analoge Eingänge (0-30V, 0-20mA, 0.01v/mA Auflösung) die Projektbezogen für weitere Anwendungsszenarien angesprochen werden können.


Einsatzbereiche:


Der Alarmgeber ist besonders geeignet für den Einsatz in:


- Gewerblichen Küchen: Überwachung von Kühl- und Gefriergeräten zur Sicherstellung optimaler Lagertemperaturen.
- Lebensmittelverarbeitung: Überwachung kritischer Kühlkettenprozesse.
- Lagereinrichtungen: Schutz empfindlicher Waren durch frühzeitige Alarmierung bei Temperaturabweichungen.



Noch Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

 +49 (0) 25 41 / 880 117

 office@weslink.de

 kibi-scada.de