

# Pręty aluminiowe okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

| Ø<br>[mm] | Waga<br>[kg/mb] | PA38       |  | PA6        |  |
|-----------|-----------------|------------|--|------------|--|
|           |                 | EN AW-6060 |  | EN AW-2017 |  |
|           |                 | T66        |  | T4         |  |
| 6         | 0,08            | ●          |  |            |  |
| 8         | 0,14            | ●          |  |            |  |
| 10        | 0,21            | ●          |  |            |  |
| 12        | 0,31            | ●          |  |            |  |
| 14        | 0,42            | ●          |  |            |  |
| 15        | 0,48            | ●          |  | ●          |  |
| 16        | 0,54            | ●          |  | ●          |  |
| 18        | 0,69            | ●          |  | ●          |  |
| 20        | 0,85            | ●          |  | ●          |  |
| 22        | 1,03            |            |  | ●          |  |
| 25        | 1,33            | ●          |  | ●          |  |
| 28        | 1,66            | ●          |  |            |  |
| 30        | 1,91            | ●          |  | ●          |  |
| 35        | 2,60            | ●          |  | ●          |  |
| 40        | 3,39            | ●          |  | ●          |  |
| 45        | 4,29            |            |  | ●          |  |
| 50        | 5,30            | ●          |  | ●          |  |
| 55        | 6,41            |            |  | ●          |  |
| 60        | 7,63            | ●          |  | ●          |  |
| 65        | 8,96            |            |  | ●          |  |
| 70        | 10,39           | ●          |  | ●          |  |
| 75        | 11,93           |            |  | ●          |  |
| 80        | 13,57           |            |  | ●          |  |
| 85        | 15,32           |            |  | ●          |  |
| 90        | 17,18           |            |  | ●          |  |
| 100       | 21,21           |            |  | ●          |  |
| 105       | 23,38           |            |  | ●          |  |
| 110       | 25,66           |            |  | ●          |  |
| 115       | 28,04           |            |  | ●          |  |
| 120       | 30,54           |            |  | ●          |  |
| 130       | 35,84           |            |  | ●          |  |
| 140       | 41,56           |            |  | ●          |  |
| 150       | 47,71           |            |  | ●          |  |
| 160       | 54,29           |            |  | ●          |  |
| 180       | 68,71           |            |  | ●          |  |
| 200       | 84,82           |            |  | ●          |  |
| 250       | 132,54          |            |  | ●          |  |

# Pręty aluminiowe prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Płaskowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm, a w gatunku EN AW-1070A F – 3500 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

| A<br>[mm] | B<br>[mm] | Waga<br>[kg/mb] | PA38       | PA6        |             |
|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|-------------|
|           |           |                 | EN AW-6060 | EN AW-2017 | EN AW-1070A |
|           |           |                 | T66        | T4         | F           |
| 10        | 2         | 0,05            | ●          |            |             |
| 10        | 3         | 0,08            | ●          |            |             |
| 15        | 2         | 0,08            | ●          |            |             |
| 15        | 3         | 0,12            | ●          |            |             |
| 15        | 5         | 0,20            | ●          |            |             |
| 20        | 2         | 0,11            | ●          |            |             |
| 20        | 3         | 0,16            | ●          |            |             |
| 20        | 4         | 0,22            | ●          |            |             |
| 20        | 5         | 0,27            | ●          |            |             |
| 20        | 8         | 0,43            | ●          |            |             |
| 20        | 10        | 0,54            | ●          |            |             |
| 25        | 2         | 0,14            | ●          |            |             |
| 25        | 3         | 0,20            | ●          |            |             |
| 25        | 5         | 0,34            | ●          |            |             |
| 25        | 15        | 1,01            | ●          |            |             |
| 30        | 2         | 0,16            | ●          |            |             |
| 30        | 3         | 0,24            | ●          |            |             |
| 30        | 4         | 0,32            | ●          |            |             |
| 30        | 5         | 0,41            | ●          |            | ●           |
| 30        | 10        | 0,81            | ●          |            |             |
| 30        | 15        | 1,22            | ●          |            |             |
| 30        | 20        | 1,62            | ●          | ●          |             |
| 40        | 2         | 0,22            | ●          |            |             |
| 40        | 3         | 0,32            | ●          |            |             |
| 40        | 4         | 0,43            | ●          |            |             |
| 40        | 5         | 0,54            | ●          |            |             |
| 40        | 8         | 0,86            | ●          |            |             |
| 40        | 10        | 1,08            | ●          |            |             |
| 40        | 20        | 2,16            | ●          | ●          |             |
| 40        | 30        | 3,24            | ●          |            |             |
| 50        | 2         | 0,27            | ●          |            |             |
| 50        | 3         | 0,41            | ●          |            |             |
| 50        | 4         | 0,54            | ●          |            |             |
| 50        | 5         | 0,68            | ●          |            |             |
| 50        | 8         | 1,08            | ●          |            |             |
| 50        | 10        | 1,35            | ●          |            |             |
| 50        | 15        | 2,03            | ●          | ●          |             |
| 50        | 20        | 2,70            | ●          | ●          |             |

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Płaskowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm, a w gatunku EN AW-1070A F – 3500 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

| A<br>[mm] | B<br>[mm] | Waga<br>[kg/mb] | PA38       | PA6        |             |
|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|-------------|
|           |           |                 | EN AW-6060 | EN AW-2017 | EN AW-1070A |
|           |           |                 | T66        | T4         | F           |
| 50        | 25        | 3,38            |            | ●          |             |
| 53        | 3         | 0,43            | ●          |            |             |
| 60        | 2         | 0,32            | ●          |            |             |
| 60        | 4         | 0,65            | ●          |            |             |
| 60        | 5         | 0,81            | ●          |            |             |
| 60        | 8         | 1,30            | ●          |            |             |
| 60        | 10        | 1,62            | ●          | ●          | ●           |
| 60        | 20        | 3,24            | ●          | ●          |             |
| 60        | 25        | 4,05            | ●          |            |             |
| 60        | 30        | 4,86            |            | ●          |             |
| 60        | 40        | 6,48            |            | ●          |             |
| 60        | 50        | 8,10            |            | ●          |             |
| 70        | 20        | 3,78            |            | ●          |             |
| 70        | 30        | 5,67            |            | ●          |             |
| 80        | 5         | 1,08            | ●          |            |             |
| 80        | 8         | 1,73            | ●          |            |             |
| 80        | 10        | 2,16            | ●          | ●          | ●           |
| 80        | 15        | 3,24            |            | ●          |             |
| 80        | 20        | 4,32            |            | ●          |             |
| 80        | 30        | 6,48            |            | ●          |             |
| 80        | 40        | 8,64            |            | ●          |             |
| 90        | 50        | 12,15           |            | ●          |             |
| 100       | 5         | 1,35            | ●          |            |             |
| 100       | 8         | 2,16            | ●          |            |             |
| 100       | 10        | 2,70            | ●          |            | ●           |
| 100       | 12        | 3,24            | ●          |            |             |
| 100       | 15        | 4,05            | ●          | ●          |             |
| 100       | 20        | 5,40            |            | ●          |             |
| 100       | 30        | 8,10            |            | ●          |             |
| 100       | 35        | 9,45            |            | ●          |             |
| 100       | 40        | 10,80           |            | ●          |             |
| 100       | 60        | 16,20           |            | ●          |             |
| 115       | 3         | 0,93            | ●          |            |             |
| 120       | 5         | 1,62            | ●          |            |             |
| 120       | 10        | 3,24            | ●          |            |             |
| 120       | 20        | 6,48            |            | ●          |             |
| 150       | 10        | 4,05            | ●          |            |             |
| 200       | 10        | 5,40            | ●          |            |             |

# Pręty aluminiowe kwadratowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty kwadratowe w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

| A<br>[mm] | Waga<br>[kg/mb] | PA38       |  | PA6        |  |
|-----------|-----------------|------------|--|------------|--|
|           |                 | EN AW-6060 |  | EN AW-2017 |  |
|           |                 | T66        |  | T4         |  |
| 10        | 0,27            | ●          |  |            |  |
| 12        | 0,39            | ●          |  |            |  |
| 15        | 0,61            | ●          |  |            |  |
| 20        | 1,08            | ●          |  | ●          |  |
| 25        | 1,69            | ●          |  |            |  |
| 30        | 2,43            |            |  | ●          |  |
| 35        | 3,31            | ●          |  |            |  |
| 40        | 4,32            |            |  | ●          |  |
| 50        | 6,75            |            |  | ●          |  |
| 60        | 9,72            |            |  | ●          |  |
| 70        | 13,23           |            |  | ●          |  |
| 80        | 17,28           |            |  | ●          |  |
| 100       | 27,00           |            |  | ●          |  |
| 120       | 38,88           |            |  | ●          |  |