

FICHA TÉCNICA

TALABARTE DUPLO (Y) 1,8M EOLIAN

Códigos:

USL0056EO180



Talabarte duplo com absorvedor de impacto para restrição e retenção de quedas e movimentação em estruturas;

Confeccionado em fitas de poliéster de alta tenacidade de 28 e 30 mm de largura

Ganchos em alumínio

Todas as costuras são em Zig-Zag que proporcionam alta resistência.

Possui dois (02) olhais de fita dupla para resgate e cobertura para quando não estiver em uso.

Fitas elásticas que proporcionam maior mobilidade.

APLICAÇÃO

Essencial para a segurança dos trabalhadores em altura, proporcionando uma conexão contínua e absorção de energia em caso de queda, além de facilitar a mobilidade e garantir a segurança em diferentes pontos de ancoragem.

ESPECIFICAÇÕES:

- Peso aprox.: 1,7kg
- Fitas: Poliéster
- Ganchos: Alumínio 60mm
- Mosquetão: Pera Tripla trava em alumínio
- Cor: Preta

Recomendações

- 1 Evite pontos de ancoragem abaixo da linha de conexão com o cinto;
- 2 Não se exponha à risco de queda Fator 2 - risco de vida para o usuário. (Notas 2 e 3);
- 3 A conexão com o cinto deve ser feita sempre pelo absorvedor de energia;
- 4 Após o absorvedor disparar e cumprir sua função de absorver a energia produzida pela queda, o talabarte deverá ser descartado!
- 5 Quando utilizado em locais próximos ao solo ou estruturas, respeitar o comprimento total do talabarte após acionado: Comprimento total do talabarte L1 (considerando os conectores) + Comprimento ABS aberto + Distância máxima entre os pés do usuário e os pontos de ancoragem (aprox. 1,5m) + Altura de segurança (aprox. 1m).
Nessas condições não existe risco de impacto contra o solo ou estrutura. (Nota 4)
IMPORTANTE: seja qual for o modelo de talabarte, a altura do ponto de ancoragem com referência ao solo deverá ser como mínimo igual a Zona Livre de Queda (ZLQ) do talabarte.
- 6 Nunca guarde seus equipamentos molhados ou úmidos dentro de sacolas ou mochilas fechadas, sem ventilação;
- 7 Leia as instruções gerais no Manual que acompanha o produto.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Estes talabartes deverão ser utilizados apenas com os cinturões testados e aprovados pelas normas NBR ABNT para equipamentos para trabalho em altura relacionadas a cada tipo de equipamento.

Utilize apenas conectores que atendam as normas NBR ABNT 15837:2020