Ficha técnica

CL!C8

VARA DE MANOBRA







• Elementos: 2 telescópicos e 1 de encaixe

• Material: Alumínio de liga leve

Comprimento útil máximo: 8,60 metros
Comprimento mínimo: 3,00 metros

Diâmetro externo : 31.75 mm
Cor: Vermelho e natural

Marca Ultra Safe

VARA + GANCHO 56MM CÓDIGO: USV000005608

Abertura: 56 mm

Material: Aço galvanizado

Eixo: Alumínio **Cordim:** 8 metros

Corda 12 mm LV: 8 metros

VARA + GANCHO 110MM CÓDIGO: USV000011008

Abertura: 110 mm Material: Alumínio Eixo: Alumínio Cordim: 8 metros

Corda 12 mm LV: 8 metros

Características:

Tubos redondos confeccionadas em liga leve de alumínio.

- 1 Elemento primário possuem acabamento em pintura epóxi na cor vermelha, sapata anti derrapante em borracha e abraçadeira em aço para ajuste e travamento do elemento secundário.
- 2 Elemento secundário com acabamento em alumínio natural.
- 4 Elemento terciário com acabamento em alumínio natural e abraçadeira em aço para ajuste e travamento do elemento secundário.
- 5 Gancho em alumínio com abertura de 110 mm, linha de vida com 8 metros costurada, cordim para abertura do gancho e eixo em alumínio para encaixe no elemento superior.

Utilização:

Instalação de Linha de vida em corda em local de difícil acesso.

Recomendações gerais:

- Não utilizar próximo de equipamentos energizados;
- Manter sempre limpo e seco;
- Guardar em local seguro sem risco de queda;
- · Inspecionar frequentemente.