



FICHA TÉCNICA

SELFIE – Sistema Anti Trauma

Especificações

Marca: ULTRA SAFE

Código: USCS001000

Características

Materiais

- Estribo fabricado em fita de poliéster de alta tenacidade de 2m (compr.) x 20 mm (larg.), com dois (02) degraus em paralelo (um para cada pé) e alça para ajuste;
- Fivela de ajuste para regulagem de comprimento;
- Presilha plástica para retenção da sobra de fita;
- Banda elástica de 38mm para facilitar o fechamento e acomodação do estribo na bolsa de transporte;
- Alça sobressalente na cor vermelha para ativação do sistema;
- Bolsa de transporte fabricada em tecido poliéster ripstop com 17cm (alt.) x 12cm (larg.);
- Conector fabricado em aço carbono – Carga de ruptura 450 kg / Carga de trabalho: 150 kg;
- Cordelete de 5 mm utilizado como “fiel” (amarração);

Fitas

Em material têxtil resistente à chama de superfície (Classe F2/1,5 mm) e chama de extremidade (Classe K2/1,5 mm) testado no IPT/SP conforme métodos:

DIN 53438-3/1984 “Testing of combustible materials response to ignition by a small flame - Part 3 (Surface ignition)”

DIN 53438-2/1984 “Testing of combustible materials response to ignition by a small flame - Part 2 (Edge ignition)”;

Costuras

Desenvolvidas e testadas individualmente, realizadas em máquinas automáticas que permitem ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho.

Medidas e peso

- Comprimento: 17 cm • Largura: 12 cm • Peso: 239 g

Descritivo técnico

- Estribo de fita com regulagem de comprimento com dois degraus em paralelo na sua extremidade, para apoio dos pés do trabalhador em caso queda;
- O estribo está costurado na bolsa de transporte e possui uma alça de fita sobressalente para abertura do sistema;
- O conector de engate rápido pode ser facilmente conectado no anel porta equipamentos do cinturão;
- Um cordelete ou “fiel” de 5 mm na cor vermelha costurado na bolsa de transporte do dispositivo, deve ser amarrado no porta equipamentos através de nó “boca de lobo” para evitar sua queda ou extravio.

Utilização

- Em caso de queda, o trabalhador deverá remover o dispositivo do anel porta equipamentos e conectar o mesmo no conector do sistema anti-queda localizado no ponto dorsal ou peitoral e puxar a alça na cor vermelha para frente para abrir o estribo;
- Na seqüência o trabalhador deverá posicionar os pés nos pedais do estribo e colocar-se em uma posição de maior conforto;
- É recomendada a movimentação e elevação das pernas durante a espera do resgate, para minimizar os efeitos do trauma de suspensão (pernas e/ou virilha).

VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO DISPOSITIVO SELFIE

- Acessório imprescindível para trabalhadores que executam atividades em altura com risco de queda;
- O dispositivo é pequeno (17 x 12 cm), de pouco peso (239 g) e fácil de transportar no porta-equipamentos;
- Possui um cordelete na cor vermelha para amarração no anel do porta-equipamentos (nó “boca de lobo”) para evitar assim uma queda acidental ou extravio;
- Em caso de sofrer uma queda, o trabalhador poderá ficar em uma posição em suspensão até a chegada do resgate. Esta posição pode gerar no usuário um quadro de fadiga circulatória causando inconsciência ou um mal ainda maior. Com a utilização do Selfie, este risco é minimizado.