

CA1200

CARD DUO



Tecnología de
Identificación RFID*





Accionamiento por
proximidad en la salida



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación a través de tarjeta RFID de 125KHz (*1200 usuarios) y por proximidad en el activador infrarrojo;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;
- Aviso sonoro y luminoso en el lector de 125KHz;
- Salida para activación programable: Pulsador 12V, Retención 12V o Contacto Seco;
- Sistema 110V / 220V (Bivolt automático) Fuente 12V 1A integrada;
- Sensor con ajuste de sensibilidad y tiempo de activación programable;
- Sistema antiviolación con tecnología "duo", exclusiva en productos AGL;
- Protector de lluvia en el lector (unidad externa) y en el activador (unidad interna).
- Dimensiones: L 100 x P 50 x A 65mm (Control de acceso)
L 100 x P 65 x A 30mm (Accionador)

 Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)

 Fabricado en plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	0,232 Kgs	IP64



DISPONIBLE EN EL MODELO DE EMPOTRAR
ACCIONADOR AF12-IRE
Se debe instalar en una caja 4x2

ÍTEMES INCLUIDOS

- 01 Control de acceso RFID 125 KHz
- 01 Accionador Infrarrojo
- 04 Tag's digitales en plástico
- 01 Llave digital maestra
- 01 Protector de lluvia.

Cód. 1202021
Cód. 1202022

TIPS: Además de práctico y fácil de instalar, configure y registre todas las tarjetas o llaves, directamente en el producto