

FORTLUB ÔNIX 15W40

Óleo lubrificante de base mineral para uso em motores a Diesel Estacionários, na viscosidade **SAE 15W40**.

Fortlub Ônix 15W40 proporciona efetivo controle de depósitos e proteção ao desgaste e corrosão. Sua aditivação garante baixa oxidação.

Fortlub Ônix 15W40 reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas dos equipamentos.

Fortlub Ônix 15W40 atende ao nível de desempenho: **API CF**.

ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	15W40
Viscosidade a 100°C, cSt	12,5 à 16,3
Índice de Viscosidade	120 (mín.)
Simulador de Partida a Frio - 20°C, mPa's	7000(max)
Índice de Basicidade Total, mgKOH/g	7,90 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	220 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-21 (máx.)

(*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.