

SMART X3 SEM FIOS



Accionamiento por control remoto 433MHz



Tecnología de Biometría Digital (línea bio)



Apertura por TAG'S RFID 125KHz



Llave mecánica tetra

Cód. 1017025 - Cerradura Smart X3
Cód. 1017026 - Cerradura Smart X3 Bio



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en los modelos: Smart X3 y Smart X3 Bio;
- Compatible con puertas de madera, acero o aluminio (ambientes internos);
- Instalación en puertas con apertura para derecha o izquierda, hacia adentro o hacia afuera;
- Instalación inalámbrica entre el control de acceso (parte externa) y la cerradura (parte interna);
- Apertura a través de control remoto 433MHz, contraseña, TAG'S RFID 125KHz, biometría (línea bio), llave mecánica tetra, botón de desbloqueo e manija de bloqueo y desbloqueo;
- Teclado luminoso touch screen para apertura con contraseñas de 4 a 6 dígitos;
- Compatible con botoneras y otros accesorios en la frecuencia 433MHz (no incluido);
- Índice de protección: IP5X;

Dimensiones: L 107 x P 25 x A 74 mm (Control de Acceso)



Alimentación vía 4 pilas AA (cerradura) y 3 pilas AAA (control de acceso)



Incluido cilindro tetra llave



Consumo ultra bajo de batería



Compatible con control de voz, necesario HUB 433 Mhz Wi-Fi



Peso bruto promedio: 1,152 kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 210 x P 80 x A 300 mm



- HUB 433 MHz WI-FI

Con o Hub 433MHz Wi-Fi usted puede controlar remotamente desde cualquier lugar que esté, otros productos/dispositivos 433MHz. Accionamiento remoto por la aplicación AGL Home, (no incluido).

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Cerradura | 01 Control de acceso | 01 TAG RFID
01 Control Remoto 433MHz | 01 Cilindro Tetra Llave
Batiante | Manual do Usuário



Realice fácilmente la integración con asistentes virtuales y programe comandos de voz para ejecutar operaciones, con el HUB 433 MHz Wi-Fi