

Rury aluminiowe okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
			EN AW-6060
			T66
8	1,0	0,06	●
10	1,0	0,08	●
12	1,0	0,09	●
12	1,5	0,13	●
14	1,0	0,11	●
15	2,0	0,22	●
16	1,0	0,13	●
16	1,5	0,18	●
16	2,0	0,24	●
18	1,0	0,14	●
19	1,0	0,15	●
20	1,0	0,16	●
20	1,5	0,24	●
20	2,0	0,31	●
22	1,0	0,18	●
22	1,5	0,26	●
25	1,0	0,20	●
25	1,5	0,30	●
25	2,0	0,39	●
25	3,0	0,56	●
28	1,0	0,23	●
28	1,5	0,34	●
30	1,0	0,25	●
30	1,5	0,36	●
30	2,0	0,48	●
30	3,0	0,69	●
32	1,0	0,26	●
32	2,0	0,51	●
34	1,0	0,28	●
35	1,5	0,43	●
35	2,0	0,56	●
35	3,0	0,81	●
40	1,0	0,33	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
			EN AW-6060
			T66
40	1,5	0,49	●
40	2,0	0,64	●
40	3,0	0,94	●
40	5,0	1,48	●
45	2,0	0,73	●
45	3,0	1,07	●
50	1,2	0,50	●
50	1,5	0,62	●
50	2,0	0,81	●
50	3,0	1,20	●
50	4,0	1,56	●
50	5,0	1,91	●
50	10,0	3,39	●
60	2,0	0,98	●
60	3,0	1,45	●
60	5,0	2,33	●
60	12,0	4,89	●
70	2,0	1,15	●
70	3,0	1,70	●
75	2,0	1,24	●
75	3,0	1,83	●
75	5,0	2,97	●
80	2,0	1,32	●
80	3,0	1,96	●
80	5,0	3,18	●
90	5,0	3,60	●
100	2,0	1,66	●
100	5,0	4,03	●
120	5,0	4,88	●
130	3,0	3,23	●
140	5,0	5,73	●
150	4,0	4,95	●

Rury aluminiowe prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
				EN AW-6060
				T66
12	8	1,0	0,10	●
12	12	1,0	0,12	●
15	10	1,5	0,18	●
15	15	1,0	0,15	●
18	18	1,0	0,18	●
20	10	1,5	0,22	●
20	10	2,0	0,28	●
20	13	1,0	0,17	●
20	13	1,2	0,20	●
20	20	1,0	0,21	●
20	20	1,5	0,30	●
20	20	2,0	0,39	●
25	15	1,5	0,30	●
25	15	2,0	0,39	●
25	25	1,5	0,38	●
25	25	2,0	0,50	●
30	15	2,0	0,44	●
30	18	1,0	0,25	●
30	20	1,5	0,38	●
30	20	2,0	0,50	●
30	20	3,0	0,71	●
30	30	1,5	0,46	●
30	30	2,0	0,60	●
30	30	3,0	0,87	●
35	35	2,0	0,71	●
40	10	2,0	0,50	●
40	15	2,0	0,55	●
40	20	1,5	0,46	●
40	20	2,0	0,60	●
40	20	3,0	0,87	●
40	25	2,0	0,66	●
40	30	2,0	0,71	●
40	30	2,5	0,88	●
40	40	2,0	0,82	●
40	40	3,0	1,20	●
40	40	4,0	1,56	●
45	45	2,0	0,93	●
50	15	2,0	0,66	●
50	20	2,0	0,71	●
50	20	3,0	1,04	●
50	25	2,0	0,77	●
50	25	3,0	1,12	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
				EN AW-6060
				T66
50	30	2,0	0,82	●
50	30	2,5	1,01	●
50	30	3,0	1,20	●
50	30	4,0	1,56	●
50	40	2,0	0,93	●
50	40	3,0	1,36	●
50	40	4,0	1,77	●
50	50	2,0	1,04	●
50	50	2,5	1,28	●
50	50	3,0	1,52	●
50	50	4,0	1,99	●
50	50	5,0	2,43	●
60	20	1,5	0,62	●
60	20	2,0	0,82	●
60	25	1,2	0,54	●
60	25	3,0	1,28	●
60	30	2,0	0,93	●
60	30	3,0	1,36	●
60	40	1,5	0,79	●
60	40	2,0	1,04	●
60	40	2,5	1,28	●
60	40	3,0	1,52	●
60	40	4,0	1,99	●
60	60	2,0	1,25	●
60	60	3,0	1,85	●
60	60	4,0	2,42	●
70	70	2,0	1,47	●
80	20	1,5	0,79	●
80	20	2,0	1,04	●
80	25	1,2	0,66	●
80	30	3,0	1,68	●
80	40	2,0	1,25	●
80	40	2,5	1,55	●
80	40	3,0	1,85	●
80	40	4,0	2,42	●
80	50	2,0	1,36	●
80	50	3,0	2,01	●
80	50	4,0	2,64	●
80	60	3,0	2,17	●
80	60	4,0	2,85	●
80	80	2,0	1,68	●
80	80	3,0	2,49	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
				EN AW-6060
				T66
90	18	1,5	0,85	●
100	20	1,2	0,76	●
100	20	1,5	0,95	●
100	20	2,0	1,25	●
100	25	1,2	0,79	●
100	25	2,0	1,31	●
100	30	3,0	2,01	●
100	40	2,0	1,47	●
100	40	3,0	2,17	●
100	40	4,0	2,85	●
100	50	2,0	1,58	●
100	50	3,0	2,33	●
100	50	4,0	3,07	●
100	50	5,0	3,78	●
100	100	2,0	2,12	●
100	100	3,0	3,14	●
100	100	4,0	4,15	●
100	100	5,0	5,13	●
120	20	1,5	1,11	●
120	20	2,0	1,47	●
120	40	2,0	1,68	●
120	40	4,0	3,28	●
120	60	3,0	2,82	●
120	60	4,0	3,72	●
120	80	3,0	3,14	●
120	120	2,5	3,17	●
140	80	4,0	4,58	●
150	20	2,0	1,79	●
150	50	2,0	2,12	●
150	50	4,0	4,15	●
150	100	3,0	3,95	●
150	150	3,0	4,76	●
150	150	4,0	6,31	●
180	40	4,0	4,58	●
180	60	3,0	3,79	●
200	18	2,0	2,31	●
200	20	2,0	2,33	●
200	40	3,0	3,79	●
200	100	4,0	6,31	●
250	100	4,0	7,39	●