

FORTLUB GEAR

Óleo lubrificante mineral para uso em engrenagens automotivas, nas viscosidades **SAE 90** e **SAE 140**.

Fortlub Gear proporciona efetivo controle de depósitos e proteção ao desgaste e corrosão.

Fortlub Gear é recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral. Disponível nas embalagens de 500mL, 1L, 20L e 200L.

Fortlub Gear atende ao nível de desempenho: **API GL-4**.

ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	90	140
Viscosidade a 100°C, cSt	13,5 à 18,5	24,0 à 32,5
Índice de Viscosidade	100 (mín.)	100 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	220 (mín.)	220 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-9 (máx.)	-6 (máx.)

(*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.