

INSUFLADOR E EXAUSTOR ARIA-30

Cód.: USR009305



APLICAÇÕES

Utilizado para insuflar ar renovado ou extrair o ar contaminado do ambiente.
ATENDE A NR33

Essencial para trabalho em espaços confinados, excelente para necessidades de remoção e ventilação de gases, fumos e poeiras.

Amplamente utilizado em ambientes de trabalho tais como aeroportos, túneis, porões, tanques, salas de máquinas, dutos de ventilação, silos e cisternas.

Também pode ser usado para manter a temperatura de trabalho adequada

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de transportar
- Equipamento leve, resistente a raios UV, corrosão e agentes químicos
- Hélice de 6 pás em plástico resistente e cubo central em alumínio
- Cor laranja para destaque e segurança
- Chave On/Off
- Alta performance
- Botão enclausurado para proteção dos componentes elétricos
- Empunhadura ergonômica e durável
- Grade de proteção
- 4 pés de borracha

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor:	520 Watts
Tensão nominal:	220/240V - 50/60Hz
Cabo:	150Cm
Diâmetro:	30Cm
Vazão:	3900 m ³ /h
Peso:	10kg
Rotação:	2800/3300 rpm
Pressão Maxima:	295Pa

ACESSÓRIOS (vendidos separadamente)

DUTO DE 7,5 METROS PARA INSUFLADOR / EXAUSTOR ARIA-30 (30CM)
Cod: USR009127

DUTO DE 15 METROS PARA INSUFLADOR / EXAUSTOR ARIA-30 (30CM)
Cod: USR009425

PVC de poliéster de alta densidade revestido em ambos os lados com fio de aço reforçado .
Flexível, retrátil e resistente a grandes variações de temperatura.

Este equipamento não deve ser usado em áreas classificadas
Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de particulados suspensos no ar ou soldas

