

NOBREAK ACS

1000 | 1500 | 3000VA



Aplicável em
automatizadores de
portão



Sistema energizador



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saídas com forma de onda senoidal pura;
- Tensão de entrada 220VAC;
- Tensão de saída disponível em 220 VAC;
- Baterias internas seladas, livres de manutenção;
- Carregamento automático: as baterias são carregadas mesmo com o No-break desligado, desde conectado à rede elétrica;
- Botão liga/desliga com temporizador, evitando acionamentos acidentais;
- Função DC Start: permite ligar o No-break mesmo sem a presença da rede elétrica;
- Sinalização visual e sonora para indicar o status da rede elétrica e do equipamento;
- Projetados para proteger e manter alimentados equipamentos elétricos, como automatizadores de portão, motores, sistemas de segurança e outros dispositivos que exigem um fornecimento de energia de alta qualidade.

ITENS INCLUSOS:

- 01 Nobreak ACS
- 01 Manual



Todos os No-breaks vendidos com baterias internas devem ser instalados e ligados em até 4 meses a partir da data da nota fiscal. Caso contrário, as baterias podem perder sua vida útil, ficando excluídas da cobertura de garantia.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

ACS 1000 VA

Capacidade de 1000VA/600W;
Tensão de entrada 220VAC;
Range de tensão 70-145VAC +- 5% ou 145-275VAC+-5%;
Frequência 60/50Hz (automático);
Bateria 12V/7Ahx2;
Tensão de saída 220/230/240 VAC
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;
Tempo de carregamento: 8 horas para 90%;
Dimensões : 360x147x220;
Peso: 11,9Kg.

ACS 2000 VA

Capacidade de 1500VA/900W;
Tensão de entrada 220VAC;
Range de tensão 70-145VAC +- 5% ou 145-275VAC+-5%;
Frequência 60/50Hz (automático);
Bateria 12V/7Ahx4;
Tensão de saída 220/230/240 VAC
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;
Tempo de carregamento: 8 horas para 90%;
Dimensões : 440x192x340;
Peso: 16Kg.

ACS 3000 VA

Capacidade de 3000VA/1800W;
Tensão de entrada 220VAC;
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;
Frequência 60/50Hz (automático);
Bateria 12V/7Ahx6;
Tensão de saída 220/230/240 VAC;
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;
Dimensões : 440x192x340mm;
Peso: 27,9 Kg.

Cód. 1303041 - NOBREAK ACS - 1000 220V

Cód. 1303040 - NOBREAK ACS - 2000 220V

Cód. 1303042 - NOBREAK ACS - 3000 220V