



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 1 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

Nome do produto: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)  
Código interno de identificação: FT00030  
Nome da empresa: Eternal Ind. Com. Serv. e Trat. de Resíduos da Amazônia Ltda.  
Endereço: Rua Guiana Francesa, 1 – Distrito Industrial  
CEP: 69.075.778  
Telefone para contato: (92) 3616 4700  
Telefone para emergências: (92) 3616 4700  
E-mail: [eternalam@eternalam.com.br](mailto:eternalam@eternalam.com.br)

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Óleo lubrificante sintético multiviscoso, para motores Flex, Gasolina, Etanol e GNV, de automóveis, SUVs e outros. A combinação de básicos 100% sintéticos de alto desempenho em sua fórmula proporcionam maior vida útil do motor, melhor desempenho e efetivo controle de depósitos, economia de combustível e proteção ao desgaste e corrosão. Conforme especificações SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS.

Classificação de perigo do produto: Produto não classificado como perigoso no sistema de classificação utilizado.  
Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2019.  
Sistema Globalmente Harmonizado para classificação e rotulagem de produtos Químicos, ONU.  
Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 2 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

## 2.1. ELEMENTOS DO RÓTULO

Pictogramas:



Palavra de advertência:      ATENÇÃO

Frases de perigo:

H316 Provoca irritação moderada à pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

P280 Use luvas de proteção, roupas de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:  
Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES.

MISTURA

Natureza química:      Este produto é uma mistura. Óleo lubrificante formulado a partir de óleos básicos sintéticos, com aditivação específica para atendimento das características de desempenho.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:      Hidrocarbonetos Parafínicos;  
Hidrocarbonetos Poli aromáticos em baixos teores, Cálcio, Zinco, Enxofre, Fósforo, Nitrogênio e Boro;  
Óleo do Grupo III – (CAS Nº 64742-54-7 e 64742-55-8);



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 3 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

Aditivos 17,22% (p/p).

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS.

Inalação:

Remover a vítima para um local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Caso a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto ou FISPQ sempre que possível.

Contato com a pele:

Retirar imediatamente sapatos e roupas contaminadas. Lavar a pele com água em abundância com algum material de limpeza neutro por pelo menos 20 minutos, de preferência em chuveiro de emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que possível.

Contato com os olhos:

Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto e a FISPQ, sempre que possível.

Ingestão:

Não provoca vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a boca com água limpa em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto e a FISPQ, sempre que possível.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Meios de Extinção:

Apropriados: Espuma para Hidrocarbonetos, neblina d'água, pó-químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Perigos específicos da substância ou mistura:

A combustão normal produz dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), vapor d'água, óxido de enxofre e nitrogênio. A combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe

Equipamentos de proteção respiratória do tipo autônomo



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 4 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

de combate a incêndio:      (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO.

### PRECAUÇÕES PESSOAIS:

Remoção de fontes de ignição:      Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, faúlhas, chamas e não fumar em área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.

Controle de Poeira:      Não se aplica. Produto líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:      Usar botas e luvas impermeáveis, óculos de segurança hermênútico para o contato com a pele, mucosas e para produtos químicos e proteção respiratória adequada.

Precaução ao meio ambiente:      Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para qualquer sistema de drenagem pública evitando a possibilidade de alguma contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com a água deve levar em conta o tratamento da água contaminada. Evitar fazer este arraste.

### METODOS DE LIMPEZA:

Recuperação:      Recolher o produto em recipiente de emergência devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para uma posterior eliminação. Não utilizar água para evitar o espalhamento do produto e derrapagens.

Neutralização:      Absorver com terra ou outro material absorvente.

Disposição:      Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em curso d'água. Confinar se possível para



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 5 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialistas e de acordo com a legislação ambiental vigente.

**Nota:** Contatar órgão ambiental local, no caso de algum vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

### MANUSEIO:

Medidas técnicas:	Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. O uso de ferramentas Anti-Faiscantes.
Prevenção da exposição ao trabalho:	Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto.
Orientação para manuseio:	Manipular respeitando as regras de segurança gerais e higiene industrial.

### ARMAZENAMENTO:

Medidas técnicas:	O local de armazenamento deve conter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Adequada:	Armazenar em tanques, a uma temperatura ambiente e sob pressão atmosférica. A temperatura ambiente irá facilitar o escoamento. Temperaturas muito elevadas podem degradar o produto.
A evitar:	Evitar armazenamento próximo de oxidantes fortes ou fontes de ignição.
Produtos incompatíveis:	Oxidantes Fortes (Peróxidos, Cloratos, Ácido Crômico, etc.).

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 6 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

Medidas de controle de engenharia:      Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferiores ou limite de tolerância.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Proteção respiratória:      Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamentos de respiração autônoma ou conjunto de ar mandado.

Proteção de mãos:      Luvas impermeáveis (PVC, polietileno ou neoprene) em atividades de contato direto com o produto.

Proteção dos olhos:      Nas operações que possam ocorrer algum respingo, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou proteção fácil.

Proteção da pele e corpo:      Se necessário utilizar aventais impermeáveis.

Precauções especiais:      Manter chuveiro de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Evitar o contato prolongado ou frequentemente com o produto.

Medidas de Higiene:      Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados em higiene industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS.

### ASPECTOS:

-Cor:      Castanho Claro  
-Odor:      Característico de óleo lubrificante

pH:      Não disponível.

### Temperaturas específicas



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 7 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

-Ponto de ebulição: Não disponível  
-Ponto de fusão: Não disponível.

**Ponto de fulgor:** 200 °C (mín.)  
**Ponto de combustão:** Não disponível  
**Limites de explosividade no ar:** Não disponível  
**Pressão de vapor:** Não disponível  
**Densidade @ 20/4 °C:** 0,8479 g/cm<sup>3</sup> (Valor Típico)

## Solubilidade

-Na água: Insolúvel.  
-Em solventes orgânicos: Miscível em solventes de hidrocarbonetos.

**Ponto de fluidez:** -24°C (máx.)  
**Viscosidade@ 40°C:** 58,70 a 78,89 cSt  
**Viscosidade@ 100°C:** 9,3 a 12,5 cSt  
**Índice de viscosidade:** 140 (mín.)

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

Estabilidade química: Produto estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso.

Reatividade: Produto pouco reativo.

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

Condição a serem evitadas: Evitar calor extremo, chamas e outras fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis (agentes oxidantes fortes, peróxidos, cloratos, ácido crômico, etc.).

Produtos perigosos de decomposição: Em caso de incêndio pode desprender gases e vapores tóxicos como dióxido de carbono, óxido de carbono e nitrogênio, fumos tóxicos.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS.

Toxicidade aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Corrosão/irritação à pele: Pode provocar leve irritação à pele com vermelhidão.

Lesões oculares graves/ irritação ocular: Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 8 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgão-alvo específicos -exposição única:	O aquecimento do produto pode gerar vapores e névoas irritantes das vias respiratórias com tosse, dor de garganta e falta de ar.
Toxicidade para órgão-alvo específicos -exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS.

### Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.
Potencial bioacumulativo:	Não determinada.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	A liberação de grandes quantidades de produto pode causar efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido a formação da camada oleosa na





# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 9 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

superfície, revestimento e conseqüente sufocamento de animais.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL.

### Métodos recomendados para destinação final:

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE.

Regulamentações nacionais:	Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES.

### Classificação de Risco:

- R7 - Pode provocar incêndio
- R23 - Tóxico por inalação.
- R24 - Tóxico em contato com a pele
- R25 - Tóxico por ingestão
- R36 - Irrita os olhos



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

PRODUTO: FORTLUB SINTÉTICO SN (SAE 5W30, API-SN, ILSAC GF-5)      Página: 10 de 10  
Data: 11/10/2022      N°FISPQ: FT00030      Versão: 3      Anula e substitui versão: Todas anteriores

- R38 - Irrita a pele
- R51 - Tóxico para os organismos aquáticos.

## Precauções de Segurança.

- S2 - Manter longe do alcance das crianças.
- S7 - Manter o recipiente bem fechado.
- S9 - Conservar o recipiente em lugar bem ventilado.
- S15 - Conservar afastado do calor.
- S16 - Conservar afastado de fontes de ignição. Não fumar.
- S20 - Não comer nem beber durante a utilização.
- S24 - Evitar contato com a pele.
- S25 - Evitar contato com os olhos.
- S26 - Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundante com água e recorrer a um médico.
- S28d - Em caso de contato com a pele, lavar imediatamente e abundantemente com água e sabão.
- S34 - Evitar golpes e rolamentos.
- S45 - Em caso de acidente ou mal estar, recorra a um médico.
- S51 - Usar somente em local bem ventilado.
- S60 - Eliminar o produto e/ou recipiente como resíduos perigosos.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES.

Referências bibliográficas: Seção 14: Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos da Agência Nacional de Transporte Terrestre (resolução N° 420 de 31 de maio de 2004) e relação de produtos perigosos no âmbito Mercosul (decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).

**Nota:** As informações desta FISPQ representam os dados atuais e reflete com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.