



by CORAX

Ficha técnica

TALABARTE REGULÁVEL

GIRO CORD

Marca: Ultra Safe

Códigos:

Cód.: USL410402000..... 2 metros

Cód.: USL410403000..... 3 metros

Cód.: USL410405000..... 5 metros

CARACTERÍSTICAS

Norma: ABNT NBR 15835

Corda: Diâmetro 12 mm

Protetor corda: em fita tubular de poliéster de alta tenacidade

Conectores: Gancho de dupla trava e mosquetão metálico.

Dispositivo bloqueador Giro Cord: Confeccionado em aço inox, came em liga de alumínio e alavanca em polímero para regulagem do comprimento da corda do talabarte.

DESCRITIVO TÉCNICO

Talabarte de posicionamento regulável, confeccionado em aço inox e came em alumínio com mecanismo de bloqueio e regulagem. Possui corda de 12 mm composta em poliamida, sua conexão ao gancho dupla trava é fechada com sistema de costuras automáticas de resistência que facilita o uso e substitui o nó de segurança.

USO RECOMENDADO

Restrição de movimentos e posicionamento no trabalho – situações onde o usuário necessite executar tarefas em altura com as mãos livres (ex.: postes, torres ou estruturas metálicas).

RECOMENDAÇÕES

- **CUIDADO:** o equipamento não foi projetado para suportar quedas, apenas para posicionamento;
- **NUNCA** utilizar somente o talabarte de posicionamento para se ancorar na estrutura, use sempre um segundo talabarte para proteção contra queda, sempre com absorvedor de impacto, para que em caso de queda esteja sempre em “backup” com o talabarte correto;
- **NAO** utilizar como descensor;
- **CONECTAR** o gancho de forma que a abertura do gatilho fique para o lado do usuário;
- **RESPEITE** sempre a margem de segurança de 15 cm para o final da corda (limitador de curso – arremate final da fita);
- **DESLIZE** o protetor de fita através do talabarte até ele estar posicionado corretamente, especificamente no local de atrito entre o talabarte e o poste ou perfil metálico;
- **NUNCA** guarde seus equipamentos úmidos ou molhados dentro de sacolas e mochilas fechadas;
- **LEIA** o manual!

Respeite a marcação do talabarte ao utiliza-lo para posicionamento:



somente em
posicionamento

Pictograma de talabarte de posicionamento.



Dispositivo
bloqueador Giro

Gancho dupla
trava 19mm