

CÂMERA DOME HD AGL1125D



Lente Fixa
de 2.8mm



Resolução
de 1MP
720P



IR de
25 metros

CÓD. 1106343 - CÂMERA DOME ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 D

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome é a resposta para quem busca inovação e proteção. Com uma resolução de 1 Megapixel, lente de 2,8mm e alcance de IR de 25 metros, ela oferece uma vigilância excepcional, mesmo nas condições mais desafiadoras. Seu design Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes internos;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 100 x L 120 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

| | | | |
|---|---|---|---|
| SENSOR 1/4" Color CMOS | CORREÇÃO GAMA 0.45 | OBTURADOR ELETRÔNICO NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s | BALANÇO DE BRANCOS AWB |
| QUANTIDADE DE PIXELS 1280 (H) x 720 (V) | SAÍDA DE VÍDEO AHD/CVBS/TVI/CVI | ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0 LUX | CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO |
| GABINETE PLÁSTICO | RESOLUÇÃO CVBS 960H | DISTÂNCIA DO IR ≥ 25 METROS | CONJUNTO DE LENTES 2,8MM |
| RESOLUÇÃO 1 MEGAPIXEL | RESOLUÇÃO SR 52 dB (AGC off) | ATIVAÇÃO DO IR CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX | ALIMENTAÇÃO CONSUMO 12Vdc +-10%/400mA |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA DOME

AGL1220DNV



Lente Fixa
de 2.8mm



Resolução
de 2MP
1080P



Visão
noturna
em cores



IR de
20 metros

CÓD. 1106348 - CÂMERA DOME ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 DNV

3 anos de
garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome é a escolha perfeita para monitorar ambientes internos. Com uma resolução de 2 MegaPixels, visualização em 1080P e lente de 2,8 mm oferece uma visão ampla, garantindo que nenhum detalhe seja perdido. Com um alcance (IR) de 20 metros mantém vigilância eficaz, mesmo em condições de baixa luminosidade. Design discreto e elegante, adequando-se a qualquer ambiente;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,240 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,290 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

| | | | |
|--|---|--|--|
| SENSOR 1/2.9" COLOR SENSOR | CORREÇÃO GAMA 0.45 | OBTURADOR ELETRÔNICO NTSC:1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s | BALANÇO DE BRANCOS 3 Lux (F:2.0 AGC Off) |
| QUANTIDADE DE PIXELS 1920 (H) x 1080 (V) | SAÍDA DE VÍDEO AHD/CVBS/TVI/CVI | WDR DWDR | CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO |
| GABINETE BOLA DE METAL PLÁSTICO INF | RESOLUÇÃO CVBS 960H | DISTÂNCIA DO IR ≥ 20 METROS COM VISÃO NOTURNA COLORIDA | CONJUNTO DE LENTES 2,8MM |
| RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS | RESOLUÇÃO SR 52 dB (AGC off) | ATIVAÇÃO DO IR CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX | ALIMENTAÇÃO CONSUMO 12VDC +-10%/250mA |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA DOME

AGL1125D ÁUDIO



Lente Fixa
de 2.8mm



Resolução
de 2MP
1080P



IR de
25 metros



Áudio
integrado

CÓD. 1106347 - CÂMERA DOME ANALÓGICA ÁUDIO 2MPX AGL 1225 DA

3 anos de
garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome Áudio oferece vigilância completa com qualidade excepcional. Com uma resolução de 2 Megapixels (1080P) e uma lente de 2,8 mm, esta câmera analógica fornece imagens de alta definição e campo de visão amplo. Além disso, com áudio integrado, você não apenas vê, mas também ouve o que acontece ao seu redor. Seu design Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes internos.;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



| | | | |
|--|---|---|---|
| SENSOR 1/2,7" Color CMOS | CORREÇÃO GAMA 0.45 | OBTURADOR ELETRÔNICO NTSC: 1/60s - 1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s | BALANÇO DE BRANCOS AWB |
| QUANTIDADE DE PIXELS 1920 (H) x 1080 (V) | SAÍDA DE VÍDEO AHD/CVBS/TVI/CVI | ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0 LUX | CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO |
| GABINETE PLÁSTICO | RESOLUÇÃO CVBS 960H | DISTÂNCIA DO IR ≥ 25 METROS | CONJUNTO DE LENTES 2,8MM |
| RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS | RESOLUÇÃO SR 52 dB (AGC off) | ATIVAÇÃO DO IR CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX | ALIMENTAÇÃO CONSUMO 12VDC +-10%/400mA |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA DOME PTZ

AGL1260 PTZ IR



Resolução
de 2MP
1080P



Zoom
Óptico
18x



IR de
60 metros
visão noturna

3 anos de
garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Speed Dome Analógica redefine a vigilância com características de alto desempenho. Com uma resolução de 2 Megapixels, esta câmera oferece imagens nítidas e detalhadas. O Zoom Óptico de 18x permite uma visão ampla e detalhada do ambiente. Com classificação IP66, a câmera é resistente a condições climáticas adversas, garantindo segurança em qualquer cenário. O alcance de IR de 60 metros proporciona vigilância eficaz mesmo em condições de pouca luz;
- Suporta controle coaxial e também suporta sinal de comunicação RS-485;
- Dimensões e peso do produto: A 295 x L 280 x P 170mm | 1,770 Kgs



Dimensões de caixa:
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,980 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



VEL. DE ROTAÇÃO HORIZONTAL

200°/S

ALIMENTAÇÃO

DC12V/3A

VEL. DE ROTAÇÃO DE INCLINAÇÃO

100°/S

CONSUMO DE ENERGIA

<25W

FAIXA DE ROTAÇÃO HORIZONTAL

360°

AQUECEDOR

CONTROLE AUTOMÁTICO TEMPERATURA

FAIXA DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO

93°

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

TENSÃO TRANSITÓRIA 6000V

INVERSÃO AUTOMÁTICA

HORIZONTAL 180°, VERTICAL 93°

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

PELCO-D, PELCO-P

DISTÂNCIA DE ILUMINAÇÃO IR

60M

COMUNICAÇÃO

RS485 BUS/COAXIAL



• JOYSTIK PTZ

Controle intuitivo e preciso você pode facilmente realizar zoom, selecionar câmeras e movimentar Pan & Tilt para obter a visão ideal do seu ambiente.

*Vendido separadamente

JOYSTICK PTZ

AGL8703 MC



Precisão na
manipulação
das câmeras



Alcance de
transmissão
até 1,2 km

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Joystick AGL oferece um controle intuitivo e preciso para suas câmeras de vigilância, proporcionando uma experiência de monitoramento aprimorada. Além das funcionalidades padrão, este joystick possui recursos avançados que elevam o controle sobre suas câmeras PTZ, dome ou decodificador;
- Ajuste de zoom, foco e abertura manualmente para uma visão personalizada;
- Pan & Tilt, movimento a câmera para capturar cada ângulo desejado;
- Armazene até 255 pontos predefinidos para acesso rápido;
- Ligue/desligue funções como compensação de luz de fundo e execute pontos predefinidos;
- Design anti-raios em todas as portas de comunicação, com capacidade anti-bloqueio forte;
- Alcance de Transmissão até 1,2 km para cobertura abrangente;
- Dimensões e peso do produto: A 205 x L 205 x P 95mm | 0,900 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,300 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

FONTE DE ENERGIA

DC12V+10%/50HZ 500MA

TEMPERATURA OP

-20°C ~ +55°C

UMIDADE OP

<90% SEM CONDENSAÇÃO

COMUNICAÇÃO

RS-485

INTERFACE

TERMINAIS DE PRESAGEM DE LINHA 4PIN

BAUD RATE

1200,2400,4800,9600,19200BPS

PROTOCOLO

PELCO-D, PESLCO-P, SAMSUNG

CONTROLE CAM

128

DISTÂNCIA

1,2KM



Antes de usar o teclado para controlar a câmera dome, certifique-se de que o endereço, o protocolo e a taxa de transmissão do teclado sejam iguais aos da câmera dome ou PTZ. Caso contrário, a câmera dome ou PTZ não poderá ser controlada.

CÂMERA BULLET

FULL COLOUR NIGHT VISION

AGL 1220BNV



Lente Fixa
de 2.8mm



Resolução
de 2MP
1080P



Visão
noturna
em cores



IR de
20 metros

CÓD. 1106346 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 BNV

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha certa para uma vigilância poderosa e constante proteção. Com 2 Megapixels de resolução (1080P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 20 metros, esta câmera Bullet proporciona imagens nítidas, mesmo nas condições mais desafiadoras;
- Dimensões e peso do produto: A 81 x L 154 x P 165 mm | 0,200 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

| | | | |
|--|---|---|--|
| SENSOR 1/2,9" Color CMOS | CORREÇÃO GAMA 0.45 | OBTURADOR ELETRÔNICO NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s | BALANÇO DE BRANCOS ATW/MWB/GRAY |
| QUANTIDADE DE PIXELS 1920 (H) x 1080 (V) | SAÍDA DE VÍDEO AHD/CVBS/TVI/CVI | WDR DWDR | CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO |
| GABINETE ABS IP66 | RESOLUÇÃO CVBS 960H | DISTÂNCIA DO IR ≥ 20 METROS COM VISÃO NOTURNA COLORIDA | CONJUNTO DE LENTES 2,8MM |
| RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS | RESOLUÇÃO SR 52 dB (AGC off) | ATIVAÇÃO DO IR 3 Lux (F:2.0 AGC Off) | ALIMENTAÇÃO CONSUMO 12VDC +/-10%/250mA |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA BULLET

AGL1125B



Lente Fixa
de 2.8mm



Resolução
de 1MP
720P



IR de
25 metros

CÓD. 1106342 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 B

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha perfeita para vigilância de alto desempenho. Com 1 Megapixel de resolução (720P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 25 metros, oferece imagens nítidas e visão noturna avançada;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,220 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto médio: 0,290 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

| | | | |
|---|---|---|---|
| SENSOR 1/4" Color CMOS | CORREÇÃO GAMA 0.45 | OBTURADOR ELETRÔNICO NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s | BALANÇO DE BRANCOS AWB |
| QUANTIDADE DE PIXELS 1280 (H) x 720 (V) | SAÍDA DE VÍDEO AHD/CVBS/TVI/CVI | ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0 LUX | CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO |
| GABINETE ABS IP66 | RESOLUÇÃO CVBS 960H | DISTÂNCIA DO IR ≥ 25 METROS | CONJUNTO DE LENTES 2,8MM |
| RESOLUÇÃO 1 MEGAPIXEL | RESOLUÇÃO SR 52 dB (AGC off) | ATIVAÇÃO DO IR CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX | ALIMENTAÇÃO CONSUMO 12VDC +-10%/400mA |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA BULLET

AGL1225B

CÓD. 1106344 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA 2MPX AGL 1225 B



Lente Fixa
de 2.8mm



Resolução
de 2MP
1080P



IR de
25 metros

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha perfeita para vigilância de alto desempenho. Com 2 Megapixel de resolução (1080P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 25 metros, oferece imagens nítidas e visão noturna avançada;
- Dimensões e Peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto médio: 0,260 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

| | | | |
|--|---|---|---|
| SENSOR 1/2,7" Color CMOS | CORREÇÃO GAMA 0.45 | OBTURADOR ELETRÔNICO NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s | BALANÇO DE BRANCOS AWB |
| QUANTIDADE DE PIXELS 1920 (H) x 1080 (V) | SAÍDA DE VÍDEO AHD/CVBS/TVI/CVI | ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0 LUX | CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO |
| GABINETE ABS IP66 | RESOLUÇÃO CVBS 960H | DISTÂNCIA DO IR ≥ 25 METROS | CONJUNTO DE LENTES 2,8MM |
| RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS | RESOLUÇÃO SR 52 dB (AGC off) | ATIVAÇÃO DO IR CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX | ALIMENTAÇÃO CONSUMO 12VDC +-10%/400mA |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA BULLET HD

AGL1245BVF

CÓD. 1106345 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA VARIFOCAL 2MPX AGL 1245 BVF



Lente **Varifocal**
2,8 a 12mm



Resolução
de 2MP
1080P



IR de
45 metros

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet HD é a escolha definitiva para vigilância de alto desempenho. Com 2 Megapixels de resolução (1080P), uma lente varifocal de 2,8 a 12 mm e alcance de IR de 45 metros, ela oferece imagens nítidas e um campo de visão adaptável;
- Dimensões e peso do produto: A 78 x L 255 x P 85 mm | 0,720 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 70,5 x L 260 x P 80mm



Peso bruto médio: 0,880 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

| | | | |
|--|---|---|--|
| SENSOR 1/2,7" Color CMOS | CORREÇÃO GAMA 0.45 | OBTURADOR ELETRÔNICO NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s | BALANÇO DE BRANCOS AWB |
| QUANTIDADE DE PIXELS 1920 (H) x 1080 (V) | SAÍDA DE VÍDEO AHD/CVBS/TVI/CVI | ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0 LUX | CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO |
| GABINETE ABS IP66 | RESOLUÇÃO CVBS 960H | DISTÂNCIA DO IR ≥ 45 METROS | CONJUNTO DE LENTES 2,8MM - 12MM VERIFOCAL |
| RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS | RESOLUÇÃO SR 52 dB (AGC off) | ATIVAÇÃO DO IR CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX | ALIMENTAÇÃO CONSUMO 12VDC +-10%/400mA |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA BULLET IP

AGL1225B IP-M

CÓD. 1106352 - CÂMERA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-M



Lente fixa
2,8 mm



Resolução
de 2MP
1080P

ONVIF®

Protocolo
ONVIF

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A câmera bullet IP combina inteligência de vigilância com resistência extrema. Com resolução de 2 megapixels (1080P), lente fixa de 2,8mm e visão noturna com alcance infravermelho de 25 metros;
- A lente de amplo espectro oferece uma visão abrangente, garantindo que nenhum detalhe escape à vigilância;
- Própria para instalação em ambientes externos, com índice de proteção IP66 e fabricado em gabinete metálico de alta qualidade, projetada para suportar condições climáticas adversas;
- Tecnologia de conexão PoE (Power over Ethernet), oferecendo uma solução integrada para fornecimento de energia e transmissão de dados em um único cabo Ethernet;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Dimensões e peso do produto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,390 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,400 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



Amplie as possibilidades de segurança integrada com a Câmera, totalmente compatível com o Gravador HVR da AGL. Essa sinergia entre a câmera IP e o HVR proporciona não apenas imagens de alta qualidade, mas também uma gestão centralizada e simplificada de suas soluções de segurança.



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera
01 Chave Torx
Manual e Certificado

CÂMERA BULLET IP

AGL1225B IP-P

CÓD. 1106351 - CÂMERA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-P



Lente fixa
2,8 mm



Resolução
de 2MP
1080P

ONVIF®

Protocolo
ONVIF

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A câmera bullet IP combina inteligência de vigilância com resistência extrema. Com resolução de 2 megapixels (1080P), lente fixa de 2,8mm e visão noturna com alcance de 25 metros;
- A lente de amplo espectro oferece uma visão abrangente, garantindo que nenhum detalhe escape à vigilância;
- Própria para instalação em ambientes externos, com índice de proteção IP66 e fabricado em gabinete plástico de alta qualidade, projetada para suportar condições climáticas adversas;
- Tecnologia de conexão PoE (Power over Ethernet), oferecendo uma solução integrada para fornecimento de energia e transmissão de dados em um único cabo Ethernet;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Dimensões e peso do produto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,280 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,320Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



Amplie as possibilidades de segurança integrada com a Câmera, totalmente compatível com o Gravador HVR da AGL. Essa sinergia entre a câmera IP e o HVR proporciona não apenas imagens de alta qualidade, mas também uma gestão centralizada e simplificada de suas soluções de segurança.

* Vendido separadamente.

ITENS INCLUSOS:

- 01 Câmera
- 01 Chave Torx
- Manual e Certificado



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

KIT NVR E 4 CÂMERAS IP FULL HD SISTEMA WI-FI

CÓD. 1106356 - KIT WIFI 1080P 4 CÂMERAS E HVR AGL 1204



Resolução
de 2MP
1080P



Controle
via aplicativo
AGL HOME

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Kit é a solução completa para sua segurança e vigilância. Este kit inovador combina um NVR e quatro Câmeras IP com comunicação sem fios de alta definição para atender às suas necessidades de monitoramento. O suporte para monitoramento remoto em smartphones Android e IOS, por meio do aplicativo AGL Home, mantém você conectado e informado em tempo real. As câmeras do kit possuem resolução FULL HD de 1920 * 1080 e sensores de imagem de 2 megapixels, garantindo imagens nítidas e detalhadas tanto de dia quanto de noite;
- Dimensões e peso do produto: A 331 x L 182 x P 272mm | 2,76Kg



3 anos de garantia

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

4 * 2MP @20fps

COMPRESSÃO DE IMAGEM

H.264, H.265, H.265+

COMPRESSÃO DE ÁUDIO

G.711A

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

-10° A 55°

UMIDADE DE TRABALHO

10% a 90%

SAÍDA DE VÍDEO

1280*1024, 1440*900,
1920*1080, 3840*2160

MODOS DE GRAVAÇÃO

MANUAL, POR MOVIMENTO,
POR AGENDAMENTO

PROCOLO DE REDE

DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,
NTP, UPNP, email, etc

INTERFACE DE REDE

RJ45 10M/100Mbps

USB

1 * USB 2.0

HDD

1 PORTA SATA, ATÉ 8 TB

SISTEMA

WI-FI 1080P

ROTEADOR

WI-FI 2,4 GHZ EMBARCADO
(EXCLUSIVO PARA AS CÂMERAS)

SAÍDA DE VÍDEO

COLORIDO / PRETO E BRANCO

ÁUDIO

SUPORTE PARA ENTRADA E SAÍDA
DE ÁUDIO

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

TRANSMISSÃO DUPLA
1920 * 1080, 640 * 480

FONTE DA CÂMERA

1 * DC 12V / 1A



- APLICATIVO AGL HOME
Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os suas câmeras, de onde estiver.



Dimensões de caixa:
A 288 x L 315 x P 174,5mm



Peso bruto médio: 3,30 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



Para a instalação física do equipamento, evite: um local fechado (garanta a entrada de ar para dissipação de calor), luz solar direta, fontes de líquidos, pancadas ou quedas. Garanta uma instalação elétrica correta para evitar danos ao equipamento e às pessoas.

HVR

04, 08 E 16 CANAIS



Protocolo
ONVIF



HD, TVI, CVI
Analógico e IP



Módulos 4G e
Wi-Fi opcional



Controle
via aplicativo
AGL HOME

CÓD. 1106353 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 4 CANAIS AGL 1204 HVR

CÓD. 1106354 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 8 CANAIS AGL 1208 HVR

CÓD. 1106355 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 16 CANAIS AGL 1216 HVR

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O HVR é a escolha definitiva para a captura e controle ilimitados. Com suporte para 4, 8 e 16 canais, compressão H.265 e resolução de 1080N;
- Suporta câmeras analógicas AHD / TVI / CVI ou CVBS a conexão é fácil e direta, garantindo uma integração perfeita com o sistema de vigilância;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Gerencie o HVR completamente pela rede, conecte-o à rede usando um cabo de rede (Patch cord) e aproveite as configurações padrão para uma implementação rápida;
- O HVR permite vários modos de gravação por câmera, dia e evento. Agende a gravação conforme suas necessidades através do menu principal;
- Escolha entre modos normal (contínuo), detecção por movimento (disponível nos modelos de 08 e 16 canais), alarme (quando uma entrada de alarme é ativada) e manual;
- Backup de arquivos de vídeo em uma unidade USB removível;
- Dimensões e peso do produto: A 210 x L 230 x P 45mm | 1,14 Kgs (HDD não incluso).



Dimensões de caixa:
A 268 x L 343,2 x P 73mm



Peso bruto médio: 1,33 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



- APLICATIVO AGL HOME
Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede e controlar os suas câmeras, de onde estiver.



Para a instalação física do equipamento, evite: um local fechado (garanta a entrada de ar para dissipação de calor), luz solar direta, fontes de líquidos, pancadas ou quedas. Garanta uma instalação elétrica correta para evitar danos ao equipamento e às pessoas.

ITENS INCLUSOS:

01 HRV