

Oil PAG 46 1L



PAG 46 -synteettinen öljy ilmastointijärjestelmän voiteluun.

Kuvaus

Specol PAG 46 -synteettistä öljyä käytetään ilmastointijärjestelmän voiteluun ja suojaamiseen.

Tämä öljy soveltuu käytettäväksi kylmäaineiden **R134a** ja **R1234yf** kanssa.

PAG-öljyn sisältämällä aineilla on erittäin hyvät voiteluominaisuudet, ja ne suojaavat ilmastointijärjestelmää estäen sen jumittumisen. PAG-öljyn käyttö pidentää ilmastointijärjestelmän käyttöikää, tarjoaa sille lisäsuojaa ja auttaa välttämään mahdollisia korjauskustannuksia.

Lisäksi PAG-öljy sekoittuu helposti kylmäaineeseen (eli ilmastointikaasuun). Öljy on hygroskooppista, mikä tarkoittaa, että se sitoo itseensä kosteutta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että synteettinen PAG-öljy kuljetetaan ja varastoidaan vain alkuperäisessä, tiiviisti suljetussa pakkauksessaan.

Pakkauskoko: **1 litra**.

Tärkeää:

PAG 46 -öljy (1 l) ei sovellu sähkö- tai hybridautojen ilmastointikompressoreihin. Hygroskooppisten ominaisuuksiensa vuoksi se voi johtaa sähköä ja vahingoittaa kompressoria.

PAG-öljyä on saatavana kolmessa viskositeettiluokassa:

- 46 – ohut
- 100 – keskivahva
- 150 – paksu

Välttämätön tuote kaikille autokorjaamoille, jotka huoltavat ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä.

Tekniset tiedot

5905840782916

Viskositeetti: 46 ISO

Tilavuus: 1L

Takuu: 12 kuukautta