

Blachy aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	A1		PA11			PA4		PA6	
					EN AW-1050A		EN AW-5754			EN AW-6082		EN AW-2017A	
					Ryfla	H14/ H24	Ryfla	H111	H22	T6	T651	AT451	T451
0,5	1000	2000	1,35	2,7		●							
0,6	1000	2000	1,62	3,2		●							
0,8	1000	2000	2,16	4,3		●							
0,8	1250	2500	2,16	6,8					●				
1,0	1000	2000	2,70	5,4		●		●	●				
1,0	1250	2500	2,70	8,4		●		●	●				
1,0	1500	3000	2,70	12,2		●		●	●				
1,2	1000	2000	3,24	6,5		●							
1,2	1250	2500	3,24	10,1		●							
1,2	1500	3000	3,24	14,6		●							
1,5	1000	2000	4,05	8,1		●		●	●				
1,5	1250	2500	4,05	12,7		●		●	●				
1,5	1500	3000	4,05	18,2		●		●	●				
1,5	2000	4000	4,05	32,4		●							
2,0	1000	2000	5,40	10,8	●	●		●	●				
2,0	1250	2500	5,40	16,9	●	●		●	●				
2,0	1500	3000	5,40	24,3	●	●	●	●	●				
2,0	2000	4000	5,40	43,2		●		●					
2,5	1000	2000	6,75	13,5		●		●	●				
2,5	1250	2500	6,75	21,1		●		●	●				
2,5	1500	3000	6,75	30,4		●		●	●				
3,0	1000	2000	8,10	16,2	●	●	●	●	●				
3,0	1250	2500	8,10	25,3	●	●	●	●	●				
3,0	1500	3000	8,10	36,5	●	●	●	●	●				
3,0	2000	4000	8,10	64,8		●		●					
4,0	1000	2000	10,80	21,6	●	●	●	●	●				
4,0	1250	2500	10,80	33,8	●	●	●	●	●				
4,0	1500	3000	10,80	48,6	●	●	●	●	●				
5,0	1000	2000	13,50	27,0		●	●	●					
5,0	1250	2500	13,50	42,2			●	●					
5,0	1500	3000	13,50	60,8	●			●	●				
6,0	1000	2000	16,20	32,4				●					
6,0	1250	2500	16,20	50,6				●		●	●		
6,0	1500	3000	16,20	72,9				●	●	●	●		
8,0	1000	2000	21,60	43,2				●					
8,0	1250	2500	21,60	67,5				●					
8,0	1500	3000	21,60	97,2				●					
10,0	1000	2000	27,00	54,0				●					●
10,0	1250	2500	27,00	84,4				●					
10,0	1500	3000	27,00	121,5				●					●
12,0	1000	2000	32,40	64,8				●					●
12,0	1250	2500	32,40	101,3				●					
12,0	1500	3000	32,40	145,8				●					

G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	A1		PA11			PA4		PA6	
					EN AW-1050A		EN AW-5754			EN AW-6082		EN AW-2017A	
					Ryfla	H14/ H24	Ryfla	H111	H22	T6	T651	AT451	T451
15,0	1000	2000	40,50	81,0				●					●
15,0	1250	2500	40,50	126,6									●
15,0	1500	3000	40,50	182,2				●					●
20,0	1000	2000	54,00	108,0				●					●
20,0	1250	2500	54,00	168,8				●					
20,0	1500	3000	54,00	243,0				●				●	
25,0	1000	2000	67,50	135,0				●					●
25,0	1500	3000	67,50	303,8				●				●	
30,0	1000	2000	81,00	162,0				●					●
30,0	1500	3000	81,00	364,5				●				●	
35,0	1000	2000	94,50	189,0				●					●
40,0	1000	2000	108,00	216,0				●					●
40,0	1500	3000	108,00	486,0				●					●
50,0	1000	2000	135,00	270,0				●					●
50,0	1500	3000	135,00	607,5									●