

# ACCIONADORES DE CERRADURAS



Accionamientos vía  
Contacto Seco NA/NC



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Modelos de instalación: Sobreponer;
- Accionamiento de cerraduras eléctricas 12V, electroimán de 12V y otros dispositivos electrónicos a través Contacto Seco NA/NC;
- Dimensiones: L 92 x P 31 x A 55mm.

## DISPONIBLE EN LOS MODELOS

### ACCIONADOR - AF-12

- Pulsador de activación para cerraduras de 12 Voltios, conectado directamente a la red (bivolt);
- Fuente Conmutada de 90 a 240 Voltios;
- Convierte 110V/220V en 12V, para activar cerraduras eléctricas de 12 Voltios;
- Salida 12V 1A Pulsante o Pulso Único;
- Entrada para Botonera Externa.


### ACCIONADOR - AF12 CR


- Salida de 12V 1A, programable como pulsante y retención temporizada para activación mediante Contacto Seco NA/NC.
- Compatible con controles HT6P20 o HCS;
- Capacidad de hasta 18 botones de controles remotos 433MHz (código HT6P20B);
- Rango de alcance de 20 metros, con antena interna;
- Fuente conmutada de 90-240 Voltios;
- Entrada para botonera externa.


### ACCIONADOR - RX2C-433

- 2 salidas independientes programables como pulsante, retención temporizada o contacto seco NA/NC.

 Índice de Protección: IP62

 Voltaje: 110V o 220V

 Fabricado en plástico (ABS),  
en color blanco y acabado en color gris

 Peso bruto promedio: 0,081 Kg  
Para pesos puntuales, consulte

## ÍTEMS INCLUIDOS

01 Accionador

Cód. 1203045 - ACCIONADOR AF12 AGL  
Cód. 1203060 - ACCIONADOR AF12 CR AGL  
Cód. 1203049 - RECEPTOR DOBLE CANAL 433MHZ - RX-2C