



## Date tehnice

Model	GS-4046	
Dimensiuni	US	Metric
Inaltime de lucru maxima - interior	45 ft 2 in	13.94 m
- exterior	29 ft	9.01 m
<b>A</b> Inaltime platforma - interior	39 ft 2 in	11.94 m
- exterior	23 ft	7.01 m
<b>B</b> Inaltime platforma - pliata	4 ft 9 in	1.45 m
<b>C</b> Lungime platforma – dimensiune ext.	7 ft 5 in	2.26 m
- extinsa	10 ft 5 in	3.18 m
<b>D</b> Latime platforma – dimensiune ext.	3 ft 10 in	1.16 m
<b>E</b> Inaltime - pliata cu balustrade ridicate	8 ft 5 in	2.57 m
- pliata cu balustradele coborate	6 ft 6 in	1.98 m
<b>F</b> Lungime – pliata	8 ft 2 in	2.48 m
- extinsa	11 ft 6 in	3.51 m
<b>G</b> Latime	3 ft 10 in	1.18 m
<b>H</b> Ampatament	6 ft 1 in	1.85 m
<b>I</b> Garda la sol in centru	5 in	12 cm
- cu stabilizatoarele coborate	0.9 in	2.29 cm
Extensia platforma	3 ft	0.91 m
Inaltime balustrada	3 ft 7 in	1.1 m
Inaltime margine podea	6 in	15 cm

## Productivitate

Persoane in nacela (interior/exterior)	3/1	
Capacitate ridicare	770 lbs	350 kg
Capacitate ridicare – platforma extinsa	250 lbs	113 kg
Deplasare la inaltime	Maxim extinsa	
Viteza de deplasare - pliata	2.0 mph	3.2 km/h
Viteza de deplasare – platforma ridicata	0.5 mph	0.8 km/h
Plan inclinat - pliata <sup>2</sup>	25%	
Bracare - interioara	zero	
Bracare - exterioara	7 ft 6 in	2.29 m
Viteza platforma - ridicare/coborare	71/41 sec	
Actionare senzor – fata/spate	3°	
- laterale	1.5°	
Comenzi	proportionale	
Tractiune	dual AC electric, roti fata	
Frane	dual electric, roti fata	
Cauciuc non-marking	15 x 5 in	38 x 13 cm

## Actionare

Sursa	24 V DC, 210 Ah (4 x 12V, 210 Ah batteries)	
Rezervor hidrolic	4.9 gal	18.5 L

## Greutate<sup>3</sup> / pe suprafata<sup>4</sup>

Greutate - ANSI/CSA/CE	6,871 lbs	3,117 kg
Sarcina/roata , maximum:	2,735 lbs	1,241 kg
Presiune contact anvelopa:	170.3 psi	1,174 kPa
Presiune pe suprafata de contact:	275 psf	13.17 kPa

## Conformitate cu standardele ANSI A92.20, CSA B354.6, CE EN280, AS 1418.10

<sup>1</sup> Echivalentul metric al înălțimii de lucru adaugă 2 m la înălțimea platformei. Unitatea US adaugă 6 ft la înălțimea platformei

<sup>2</sup> Se refera la deplasarea in plan inclinat Pentru mai multe detalii referitoare la urcarea in rampa, vezi manualul de operare

<sup>3</sup> Greutatea poate varia în functie de opțiuni și / sau standardele țării respective

<sup>4</sup> Notă: Informațiile de incarcare pe pardoseala sunt aproximative, nu includ alte opțiuni si trebuie sa fie folosite in conformitate cu toti factorii ce tin de siguranta in exploatare

### Caracteristici

#### Dotari Standard

#### Caracteristici

##### GS-4046

- 13.94 m Inaltime de lucru
- 350 kg Capacitate de ridicare

#### Productivitate

- Deplasare cu platforma la inaltime max.
- Balustrade rabatabile cu acces
- SmartLink™ - sistem siguranta utilizare
- Comenzi proportionale de ridicare si deplasare
- Sistem de suprasarcina
- Display incarcare acumulator
- Conexiune cablu CA la platforma
- Redresaor universal 27A
- Puncte de prindere pentru chingi
- Sistem de siguranta pentru coborare manuala
- Opriri de siguranta, la nivel platforma si la sol
- Motor electric AC dual roti fata(E-drive)
- Frane electrice dual fata
- Deblocare frane - Electric & manual
- Suport pentru scule
- Sistem de siguranta cu stabilizatoare, antirasturnare
- Sezor de siguranta de inclinare cu alarmare
- Semnalizare de siguranta cu balize luminoase in mod operare
- Alarma de siguranta la coborare platforma
- Claxon de avertizare
- Contor ore lucru
- Alarma acustica de avertizare la deplasare platforma
- Diagnoza - Tech Pro™ Link compatible
- Locasuri laterale & fata pentru furci stivuitor
- Podea platforma otel special

#### Actionare

- 24 V DC, 210 Ah (4 x 6 V 105 Ah acumulatori)
- Redresor universal 27 amp, inteligent

#### Specificatii standard

#### Platforma

- 2.26 x 1.15 m platforma din otel
- 0.91 m extensie prelungire platforma

#### Tractiune

- 2 x roti fata AC motor electric (E-drive)

#### Cauciucuri

- Solide, non-marking



#### Genie United States

6464 185th Ave. NE  
Redmond, WA 98052  
Telephone +1 (425) 881-1800  
Toll Free in USA/Canada +1 (800)-536-1800  
Fax +1 (425) 883-3475

#### Distribute de : Statech s.r.o.