

Kibi Scada Universal Gateway RUT241

Mit dem Kibi-Scada Universal Gateway können wir ihre lokalen Geräte sicher an Kibi-Scada anbinden. Die Geräte wird von uns Fernkonfiguriert und überwacht, sodass sie Vorort nur die Verkabelung übernehmen müssen. Wenn Ihre Geräte netzwerkfähig sind, können Sie das Gateway einfach mit ihrem Küchennetz verbinden – den Rest übernehmen wir.



Technische Daten:

- Ready2Go: Integrierte Kibi-Scada IoT SIM-Karte (4G LTE (Cat 4), 3G, 2G)
- Netzwerkanschlüsse
 - 1: LAN: RJ45, für Internetzugang über vorhandenes Kabelnetzwerk
 - 2: WAN: RJ45, für die Anbindung der Küchen- / Kälte-Geräte / Netzwerk
 - 3: WiFi: Für Internetzugang über vorhandenes WLAN
- Stromversorgung: 9-30V, oder via beiliegenden Netzteil. Einbau
- Maße: 83 x 25 x 74 mm (Einbau auf DIN-Hutschiene möglich)
- Modbus RTU, für Retrofit Anbindungen (auf Anfrage erhältlich)

Unterstützte Protokolle

- OPC-UA
- Modbus TCP
- MQTT
- Rest-API



Noch Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



+49 (0) 25 41 / 880 117



office@weslink.de



kibi-scada.de