

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1504-UN-001-1.07.2013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **MÜÜRISEGU M 100**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **MÜÜRISEGU M 100 vaata tootmise kuupäeva ja tehase märgistust.**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Kandvate ja mittekandvate seinte ja postide ladumiseks sise- ja välistingimustes**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: **Ei kohaldata**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **Süsteem 2+**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote Toimivusdeklaratsiooni korral: **EVS-EN 998-2: 2010 Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus nr 1504 teostas 2+ süsteemi kohaselt tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatusena ning andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1504-CPR-050/60**
8. Euroopa tehniline hinnang: **Ei kohaldata.**
9. **Deklaratsiooni toimivus**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	M 10	EVS-EN 998-2:2010
Mõrdi koostis	NPD	
Nakketugevus	> 0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Kloriidisisaldus	< 0,1 % Cl	
Tuletundlikus	A1	
Veeimavus	≤ 1,0 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	
Veeauru läbilaskvus	μ< 15/35	
Soojuserijuhtivus	0,93 W/(m·K)	
Kestvus	F 15	GOST 5802
Ohtlike ainete sisaldus	NPD	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar

Uninaks AS juhataja

01.07.2013