



FICHA TÉCNICA

ROPE RESCUE FORCE 3:1 Z BLOCO DE POLIAS - DESCIDA E SUBIDA

Especificações

Marca: ULTRA SAFE Código: USP401030000

Características

Extremidade das cordas fechadas por sistema de costura (22kN) com proteção termo retrátil, que facilita o uso e substitui o nó de segurança. Evita problemas decorrentes da confecção errônea do nó assim como a perda de resistência causada por este.

Possui bloqueadores mecânicos para cordas de 11 e 12 mm (OPCIONAL) que facilitam o bloqueio/desbloqueio substituindo o uso do cordim utilizado para este fim com nó blocante (prussik).

Uso recomendado

Trabalhos em Espaço Confinado em sistema de subida e descida do trabalhador para áreas verticais acima de 10 metros.

Composição

- 01 freio Descensor Lory Safe
- 02 polias simples – LIFT S
- 01 bloqueador mecânico – Trava quedas – BLOCK
- 02 mosquetões de 25 KN, oval em aço para demais conexões.
- 02 mosquetões de 40 KN com grande abertura em aço para conectar no tripé.
- 01 Sacola produzida em poliéster de alta tenacidade com visor de identificação
- 50 metros de corda para trabalhos até 40 metros

Controle

- Inspeccione sempre sua corda antes de qualquer utilização.
- Examinar o estado das costuras da corda após cada utilização.
- Verificar se o nó do cordim (prussik e pescador duplo) esta confeccionado e instalado corretamente na corda.

Recomendações

- Evite qualquer contato com agentes químicos e objetos cortantes.
- Os pontos de ancoragem para fixação do bloco de polias devem ser resistentes e sempre inspecionados.
- Os conectores devem estar sempre fechados e bloqueados.
- Quando lubrificar as polias, retire-as da corda para que o óleo não escorrer sobre a mesma, assim não a comprometendo com produto químico, deixe sempre o excesso de óleo escorrer de um dia para o outro.
- Guarde sempre seu produto seco e longe de fontes de calor, veja as instruções gerais.